

ventana de aluminio proyectante
janela de alumínio projetante

ventana de aluminio proyectante con persiana enrollable
janela de alumínio projetante com persiana

Información Técnica

Perfiles extruidos en aleación de aluminio 6060 (EN 573-3), estado de suministro T5 (EN 515) y tolerancias sobre medidas y espesores según UNI EN 12020.2 y/o UNI EN 755-9.
Sistema de estanqueidad con junta con forma de aleta de COECOPRENE (tanto sobre el marco como sobre la hoja).
Perfiles estudiados principalmente para soluciones en solape exterior.
Ancho sistema marco/hoja 44 mm.
Altura solape cristal hoja 14 mm.
Solapamiento de aleta 6 mm.
Posibilidad de acristalamientos con espesores variables de 4 a 23 mm (hoja simple, laminar o doble acristalamiento).
Sistema de apertura con un par de brazos de resorte de acero galvanizado o brazos de fricción (bajo pedido) y bisagras de aluminio extruido anodizado o lacado con perno de acero galvanizado.
Sistema de cierre con pestillo en nylon color negro.
Tratamiento superficial perfiles: anodización o lacado con marca de calidad QUALANOD/QUALICOAT de empresas especializadas QUALITAL.
Posibilidad de aplicación de barras de protección en aluminio, mosquitera enrollable y posible veneciana.
Posibilidad de fijación con clips.

Informações Técnicas

Perfis extruidos de liga de alumínio 6060 (EN 573-3), com condições de fornecimento T5 (EN 515) e tolerância dimensional e de espessura de acordo com UNI EN 12020.2 e/ou UNI EN 755-9.
Sistema de estanquidade com juntas com aba de COECOPRENE (aro e folha).
Perfis concebidos principalmente para soluções em batente externo.
Profundidade sistema aro/folha 44 mm.
Altura batente vidro folha 14 mm.
Sobreposição aleta 6 mm.
Posibilidade de inserção de vidros com espessuras que variam entre 4 e 23 mm (vidro simples, laminado ou vidro duplo).
Sistema de abertura com um par de braços articulados de aço galvanizado ou braços de fricção (mediante pedido) e dobradiças de alumínio extrudido anodizado ou pintado com perno de aço galvanizado.
Sistema de fecho com puxador com manete de nylon preto.
Tratamento superficial dos perfis: anodização ou pintura com marcas de qualidade QUALANOD/QUALICOAT de empresas especializadas QUALITAL.
Posibilidade de aplicação de barras anti-intrusão de alumínio, rede mosquiteira de enrolar e eventual estore veneziano.
Posibilidade de fixação com grampos.

PERFORMANCE CERTIFICATION ISSUED BY A NOTIFIED EUROPEAN CERTIFICATION ORG. Nr 050

AIR PERMEABILITY class 2 according to EN 12207	WATER TIGHTNESS class 8A according to EN 12208	THERMAL PERFORMANCE calculated according to EN ISO 10077-1	WIND RESISTANCE class C4 according to EN 12210	FIRE REACTION class 0 in conformity to D.M. 14/01/1985
---	---	---	---	--

