

ventana de aluminio vasistas  
janela de alumínio basculante

**Información Técnica**

Perfiles extruidos en aleación de aluminio 6060 (EN 573-3), estado de suministro T5 (EN 515) y tolerancias sobre medidas y espesores según UNI EN 12020.2 y/o UNI EN 755-9.  
 Sistema de estanqueidad con doble junta con forma de aleta de COECOPRENE (tanto sobre el marco como sobre la hoja).  
 Perfiles estudiados principalmente para soluciones de solape exterior.  
 Ancho sistema marco/hoja: 44 mm.  
 Altura solape cristal hoja: 14 mm.  
 Solapamiento de aleta: 6 mm.  
 Posibilidad de acristalamientos de 4 mm a 23 mm (hoja simple, laminar o doble acristalamiento).  
 Sistema de apertura con par de bisagras "de compás" en acero de tipo autoequilibrante; en el caso de alturas superiores se utilizan brazos de resorte de acero galvanizado y bisagras de aluminio extruido anodizado o lacado con perno de acero galvanizado.  
 Sistema de cierre con golpete en nylon color negro.  
 Tratamiento superficial perfiles: anodización o lacado con la marca de calidad QUALANOD/QUALICOAT de empresas especializadas certificadas QUALITAL.  
 Posibilidad de aplicación de barras de protección en aluminio y mosquitera fija exterior.  
 Posibilidad de fijación con clips.



**Informações Técnicas**

Perfis extrudidos de liga de alumínio 6060 (EN 573-3), com condições de fornecimento T5 (EN 515) e tolerância dimensional e de espessura de acordo com UNI EN 12020.2 e/ou UNI EN 755-9.  
 Sistema de estanquidade com dupla junta com aba de COECOPRENE (aró e folha).  
 Perfis concebidos principalmente para soluções em batente externo.  
 Profundidade sistema aró/folha: 44 mm.  
 Altura batente vidro folha: 14 mm.  
 Sobreposição aleta: 6 mm.  
 Possibilidade de inserção de vidros com espessuras que variam entre 4 mm e 23 mm (vidro simples, laminado ou vidro duplo).  
 Sistema de abertura com par de compassos de aço auto-equilibrados; para alturas superiores, são utilizados braços articulados de aço galvanizado e dobradiças de alumínio extrudido anodizado ou pintado com perno de aço galvanizado.  
 Sistema de fecho gatilho de nylon preto.  
 Tratamento superficial dos perfis: anodização ou pintura com marcas de qualidade QUALANOD/QUALICOAT de empresas especializadas certificadas QUALITAL.  
 Possibilidade de aplicação de barras anti-intrusão de alumínio e rede mosquiteira fixa externa. Possibilidade de fixação com grampos.



**PERFORMANCE CERTIFICATION ISSUED BY  
A NOTIFIED EUROPEAN CERTIFICATION ORG. Nr 050**

<p><b>AIR PERMEABILITY</b> class 2 according to EN 12207</p>	<p><b>WATER TIGHTNESS</b> class 8A according to EN 12208</p>	<p><b>THERMAL PERFORMANCE</b> calculated according to EN ISO 10077-1</p>
<p><b>WIND RESISTANCE</b> class C4 according to EN 12210</p>	<p><b>FIRE REACTION</b> class 0 in conformity to D.M. 14/01/1985</p>	